

Forslag til anbudstekst

Gabioner som veggkledningskurver for montering på armerte betongvegger

Levere og installere Gabioner som veggkledningskurver

Levere og installere trådnettkurver "veggbekledning" med en fylling av hard og slitesterk, frost-, vær- og trykkbestandig steinmateriale.

Nettingkurver, laget av elektro-punktsveisede, ståltrådsnett.

Alle deler av trådnettkurvene inkl. opphengskrokene skal være laget av ståltråd med sink-aluminiumbelegg (Zn95%/Al 5%), korrosjonsbestandighet på min. 3.000 timer saltspray testing i henhold til NS (DIN) EN ISO 9227-NSS, med modifiserte parametere som et minimum tykkelse på 350g/m² i henhold til NS (DIN) EN 10244-2 nøyaktighetsklasse A og en strekkstyrke på min. 450 N/mm².

Produsent DIN EN ISO 9001-sertifisert, samt bruker av kvalitetsmerket GABIONEN i henhold til kvalitetssikringsgabioner og gabionstrukturer RAL-GZ 612 og holder av en ETA (European Technical Assessment).

Gabioner eller Nettingkurver

- Dimensjon 99,5 x 14,5 x 49,5 cm
 - Frontgitter er laget av ståltråd-Ø 3,5mm, maskestørrelse 5x10cm
 - Alle andre rister er laget av ståltråd-Ø 4,5mm, maskestørrelse 5x10cm
- å gi ferdig montert

Montering til armert betongvegg godkjent av konstruksjonsingeniør

For å gi V-skiner (galvanisert stålplate) og ankerbolter.

Skinnene – størrelse 3,00 m lengde – er perforert for å drenere innkommende vann.

Hver kurv skal henges i eller monteres på to skiner

Fyll og montere gabioner eller veggkledningskurver

Fyll gabionene eller veggkledningskurvene med en fylling av hard og slitesterk, frost, vær- og trykkbestandig steinmateriale og å montere dem i henhold til anbudet kontraktsspesifikasjoner. Kornstørrelsen på fyllmateriale må være større enn gabionene maskestørrelsen. Montere gabionekurvene i en teknikk som gir et jevnt horisontalt og vertikalt fugemønster.

Mengder	antall	Enhetspris	Sum
Synbar frontflate veggkledningskurver			
Tilpassninger	Antalt	vertikale kutt	horrisontale kutt
Kutting med tang	stk	-----m	-----m
			skrå kutt
			-----m