



## WhisperGabioner


**2,0L x 1,0B x 0,5H**



### HEL GABION



### DELVIS FYLT GABION



### FYLT GABION



### INFORMASJON

Virkelig mål(m): 1,985 x 0,995 x 0,461  
Grunnstammen består av følgende nett:  
2 stk. nett 2m x 0,5m, 2 stk 1m x 0,5m, 1 stk.  
0,55m x 0,5m og 2 stk. 0,25m x 0,5 m  
Trådtykkelse : 4mm

Enhetsvekt: ca. 11 kg  
Tilbehør er : 12 stk 0,5m  
spiraler og 12 stk 1 m  
spiraler samt 4 stk 0,55m  
avstandstag

### INFORMASJON

Virkelig mål(m): 1,985 x 0,995 x 0,461  
Hel gabion består av følgende nett i tillegg:  
2 st. nett 2m x 0,5 (sidepanel) og 2 stk. nett  
2m x 1m (bunn og topp)  
Trådtykkelse : 4mm

Enhetsvekt: ca. 27 kg  
Resten av tilbehøret er :  
8 stk 0,25m stag for  
ytterkammer

### INFORMASJON

WhisperGabion består av 3 kammer i snitt.  
Midtkammer har fiberduk eller PE-lydspærre  
for fyll av sand. Trådtykkelse : 4mm  
Korrosjonsbelyttelse: 95% sink/5% AL.  
Galfan kl. A miljøklasse C3 og C4

### INFORMASJON

WhisperGabion består av 3 kammer i tverrsnitt.  
Ytterkammer fylles med steinfraksjon  
64mm - 120mm: Trådtykkelse : 4mm  
Korrosjonsbelyttelse: 95% sink/5% AL.  
Galfan kl. A miljøklasse C3 og C4

## Spesifikasjon

Alle gabion-nett og tilbehør er produsert etter Norsk Standard. Gabion-standarden NS EN 10223-8 beskriver alle krav til en gabionen og er en god veileder i planlegging.